

PRODUCTOS MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL

CEPSA CHAMPU

LAVADO AUTOMÁTICO Y MANUAL



DESCRIPCIÓN

El CHAMPU CEPSA, está formulado con los más modernos tensoactivos, inhibidores de corrosión y productos especiales, que permiten su utilización con aguas de cualquier dureza.

PRESTACIONES DE PRODUCTO

- Posee un elevado poder espumante lo que facilita su utilización a bajas concentraciones. Sumado a su capacidad desengrasante y de eliminación de la suciedad típica provocada por la contaminación.
- El excelente poder lubricante de este producto alarga la vida de los cepillos de túneles y puentes de lavado.

MODO DE EMPLEO

- *Lavado automático:*
Aspirar el producto puro mediante venturi o bomba dosificadora, regulando ambos, de forma que la concentración en la salida de las boquillas sea del orden del 1-2%.
- *Lavado manual:*
Mezclar con agua a una concentración del 1- 3%.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	MÉTODO	CEPSA CHAMPU
Aspecto/Color	-	Visual	Líquido Verde Transparente
Olor	-	Organoléptico	Inodoro
Densidad a 20°C	kg/l	ASTM D-4052	1,043
pH concentrado	-	ASTM D-1287	8,00
pH al 1%	-	ASTM D-1287	8,00
Carácter Iónico	-	-	Aniónico
Punto de Congelación	°C	ASTM D-5950	-1
Materia activa	%	ASTM D-2358	13,5

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.