

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº BETUN 35/50

1. Nombre y código de identificación:

Betún para pavimentación CEPSASFALT 35/50 Aditivado BETUN 35/50



2. Nombre y dirección del fabricante:

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A. Pº de la Castellana, nº 259A – Torre CEPSA 28042 Madrid (España)

Tel.: 91 337 60 00 www.cepsa.es

3. Uso previsto:

Construcción y mantenimiento de carreteras, pistas de aeropuertos y otras áreas pavimentadas

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+

5. Organismo notificado:

- AENOR 0099
- Tarea realizada: Evaluación de control en fábrica
- Certificados: 0099/CPR/B11/0199 Fecha de emisión: 30/7/2010

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Consistencia a temperaturas de servicio intermedias		
Penetración a 25º C	35-50 x 0.1 mm	
Consistencia a temperaturas de servicio elevadas		
Punto de reblandecimiento	50-58° C	
Resistencia al endurecimiento a 163°C (EN-12607-1)		
Durabilidad de la consistencia a temperaturas de servicio		
intermedias, con el método de ensayo utilizado		
Retención a la penetración a 25°C	≥ 53%	EN 12591:2009
Durabilidad de la consistencia a temperaturas de servicio		EN 12591.2009
elevadas, con el método de ensayo utilizado		
Incremento del punto de reblandecimiento	≤11º C	
Indice de penetración	-1,7 a + 0,7	
Dependencia de la consistencia con la Temperatura		
Viscosidad dinámica a 60° C	PND	
Fragilidad a bajas temperaturas de servicio		
Punto de rotura Fraass	≤ - 5º C	



- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gerardo Pardo Alvarez-Buylla Director de Asfaltos

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.

Madrid, 24 enero 2023